

Wartungs-und Pflegehinweise für hermetec Produkte

Nichts geht über ein gut gewartetes Tor. Damit die Anlage möglichst lange störungsfrei bleibt, ist jedoch eine entsprechende Pflege notwendig.

Durch die natürliche Ausdehnung des Metalls kann es vorkommen, dass die Tore je nach Witterung, Kälte oder Wärme mehrmals nachjustiert werden müssen. Dies ist ein natürlicher Prozess, der sich nicht vermeiden lässt. Anhand der Scharniere kann dies aber sehr leicht durchgeführt werden. Pflegemittel für Schloss und Verriegelung dürfen kein Öl oder Grafit enthalten.

Hydraulische Türschließer können sehr leicht von Sommer auf Winterbetrieb umgestellt werden, siehe hier Hinweis in der Betriebsanleitung.

Beschichtete Toranlagen bitte nicht mit aggressiven Reinigern und Putzmittel behandeln, es können sonst Kratzer und Farbveränderungen auftreten. Hier ist es ratsam Reiniger aus der Automobilindustrie zu verwenden.

Speziell bei Schiebetoren sollte das Umfeld und der Bewegungsraum der Toranlage frei von Bewuchs und Sträuchern gehalten werden.

Im Winter sollte der Torflügel immer von Eis und Schnee befreit werden. Bei Vereisung der Lauffläche empfehlen wir spezielle Pflegesprays, die Sie bei uns beziehen können.

Bei batteriebetriebenen Funkübertragungssystemen und Lichtschranken sollten nur hochwertige Batterien (keine Akkus) eingesetzt werden, diese können über uns bezogen werden und sollten jährlich erneuert werden.

Bei eigenhändigen Arbeiten an elektrischen und mechanischen Teilen weisen wir auf die jeweiligen übergebenen Betriebs- und Bedienungsanleitungen hin.

Alle elektrischen Anlagen sind einmal jährlich von einem sachkundigen auf Betriebssicherheit und Einhaltung der Betriebskräfte zu überprüfen.

Hierzu können wir Ihnen gerne ein Wartungsangebot unterbreiten.

WARTUNG verlängert die Lebensdauer Ihrer Anlagen.

Gerne sind wir bei Fragen unter der Telefon-Nummer 02151-6503690 erreichbar oder Mail an service@hermetec.de